Millennium КАЧЕСТВО ВО ВРЕМЕНИ

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ ПВХ АРМИРОВАННЫЙ ПОЛИЭФИРНОЙ НИТЬЮ

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ВЫПОЛНИВШЕЙ МОНТАЖ

Название:_____

Адрес:_____

Телефон:_____

Лицензия:_____

(номер, кем и когда выдана)

Ф.И.О. специалиста:_____

Подпись специалиста:_____Дата:_____

мп

Millennium КАЧЕСТВО ВО ВРЕМЕНИ

PGPF; PGPM

PECO ГАРАНТИЯ

EAC

Газовый шланг поливинилхлоридный армированный полиэфирной нитью применяется в качестве гибкой подводки сетевого газа, ацетилена, пропана и бутана от трубопровода (уложенного не под землей) или баллона до источника потребления (газового аппарата).
Шланг соответствует техническим характеристикам завода изготовителя (ТУ 2247-003-78172736-2006) и сертифицирован в РФ.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ66.Н00983.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шланг изготавливается из двух слоев поливинилхлорида (внешний слой желтого или любого другого цвета, внутренний — черного) с армированием полиэфирной нитью и концевой арматурой из латуни, покрытой хром-никелем.
Диапозон рабочих температур: от -20 до 100°С,
Рабочее давление 0,63 МПа.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж газовых шлангов производится специалистами организаций, имеющих лицензию на право производства газоопасных работ с обязательной отметкой в паспорте даты монтажа или сервесных работ, исполнителя, организации и номера лицензии. При несоблюдении данных условий производитель ответственность за нарушение правил монтажа и эксплуатации ненесет.

1. Перекрыть выход газа и газопровода.
2. Смонтировать шланг с использованием прокладки.
3. Изгибать шланг допускается с радиусом на величину не меньшую его 8-ми наружных диаметров.
4. Растяжение шланга в продольном и радиальном направлении не допускается.
5. Проверка на герметичность стыков производится обычными способами:
   - газовым анализатором;
   - обмыливанием.
6. Контроль качества шланга осуществляют специалисты, имеющие допуск сервисной организации по газу, при плановых проверках газовой системы.
7. Изготовитель гарантирует качество и соответсвие техническим условиям при соблюдении условии хранения, монтажа и эксплуатации шланга.
Гарантие на изделие составляет 5 лет.

Вниманию потребителей! Правильное и профессиональное подсоединение газового шланга — гарантия вашей безопасности!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- устанавливать шланг в местах открытого огня и зонах с высокой температурой, которые могут перегреть или нарушить герметичность соединения;
- использовать шланг в агрессивных средах и чистить агрессивными чистящими средствами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средний срок службы шланга для газа составляет 15 лет.
Возможность дальнейшей эксплуатации, определяется в соответствии с его техническим состоянием работником газового хозяйства.
Изготовитель гарантирует качество шланга для газа при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации газового шланга. Изготовитель не несет ответственности за неисправность шланга и не гарантирует его работу в случаях:
-нарушение правил эксплуатации,
-нарушение правил транспортировки,
-нарушение правил хранения,
-при установке шланга лицами, не имеющими разрешения на данный вид работ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Гибкий рукав	1 шт.
Прокладка	2 шт. (гайка-гайка)
	1 шт. (гайка-штуцер)
Паспорт на изделие	1 шт.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ И МОНТАЖЕ ШЛАНГА

Адрес покупателя_____

Дата продажи_____ Подпись продавца_____